

## NEWS RELEASE



発売日

2023年 6月 9日

※ SL1 60DNのみ6月下旬予定

希望小売価格：オープン

※ 想定価格は全て税抜き価格

## 新製品のご案内

## IFOOTAGE Angler Fish SL1 LEDライトシリーズ

日頃より 弊社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。この度、株式会社浅沼商会は「IFOOTAGE Angler Fish SL1 LEDライトシリーズ」を発売することとなりましたのでご案内致します。



SL1 60DN

SL1 220DN



SL1 320DN


ドームソフトボックス  
60cm/90cm

ランタンソフトボックス  
50cm/65cm

## 主な特長・仕様

## 動画、写真撮影に適した用途の広いLEDライト

色温度5600Kのデイトライトタイプ。調光曲線の変更や動画に対応する8つの特殊効果等をコントロールユニットで操作できます。

## 太陽光に迫る演色性

太陽光の再現を追求することにより、演色性に関わる各指標で理想的な値を実現しました。



## アプリ接続でリモート操作

アプリ「iFootageLumin」でスマートフォンやタブレットに接続し、ライトから離れて操作できます。複数台(約200台まで)を接続しての同時制御も可能。



## DMX接続に対応(220DN/320DN)

DMX512規格の調光卓(コントローラー)などを介しての制御に対応



## BOWENSマウント対応

オプションのソフトボックスなど対応アクセサリーが取り付け可能  
(60DNは専用アダプター使用時の対応)



|                                | SL1 60DN                                                            | SL1 220DN           | SL1 320DN           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 出力                             | 70W                                                                 | 220W                | 320W                |
| 材質                             | アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート                                                |                     |                     |
| ライト本体寸法                        | 154×152×96mm                                                        | 259×211×130mm       | 278×340×210mm       |
| ライト本体重量                        | 760g                                                                | 1.75kg              | 2.54kg              |
| 動作可能温度                         | -15℃～45℃                                                            |                     |                     |
| 演色性                            | CRI: 98 / CQS: 97 / IES TM30 : Rf97 Rg100 / TLCI: 99 / SSI(D55): 84 |                     |                     |
| 色温度                            | 5600K±200                                                           |                     |                     |
| 調光範囲                           | 0%～100%                                                             |                     |                     |
| 最大照度 (距離1m)                    | 3,000LUX                                                            | 8,400LUX            | 11,600LUX           |
| リフレクター使用時<br>最大照度 (距離1m)       | 12,200LUX                                                           | 42,000LUX           | 56,000LUX           |
| 制御方法                           | Bluetoothアプリ制御、手動ボタン制御                                              |                     |                     |
| ワイヤレス周波数                       | 2.4GHz                                                              |                     |                     |
| Bluetooth制御範囲<br>(干渉するものが無い場合) | 15m                                                                 | 100m                | 100m                |
| 画面タイプ                          | モノクロ有機EL                                                            |                     |                     |
| 電源                             | アダプター入力<br>AC100V-240V 50/60HZ<br>出力DC20V ライト動作電圧：DC14.8-20V        | AC100V-240V 50/60HZ | AC100V-240V 50/60HZ |
| 想定価格                           | 47,000円                                                             | 80,000円             | 121,000円            |

■商品に関するお問い合わせは、



株式会社

浅沼商会

ホームページ：www.asanumashoukai.jp



製品に関するお問い合わせ： 0120-665-993 (月曜～金曜 9:00～17:00 土、日、祝祭日、夏季休業日、年末年始を除く)

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 7-2 ヤクシビル 2F イメージング事業部商品部商品企画課